

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 24.9.2025 Prinditud
13.10.2026

SÜVAKRUNT

Tootekirjeldus

Fesconi sügavkrunt on vesialuseline, lahustivaba, vähese lõhnaga akrüül- polümeervaigu sideaine põhine värvitu kruntmaterjal kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Kasutatakse Silikoonvaikvärv ja Fescosan-Fassaadivärv kruntimiseks tugevalt imavatel ja/või nõrkadel mineraalsetel aluspindadel.

- Piimjas, kuivana värvitu
- Suur läbistamissügavus
- Tugevdab aluspinda
- Lahustivaba
- Leelisekindel
- Veeaure läbi laskev
- Difundeeruv

Kasutuskohad

- Müüritud konstruktsioonid
- Lubitsement- ja tsementmördi krohvid
- Betoonpinnad

Kasutusjuhend

Aluspind

- Aluspind peab olema terve ja kuiv.
- Aluspinnalt eemaldatakse mustus, tolm, tsemendiliim ning kogu lahtitulev materjal.

Tööjuhised

- Korralikult segatud krunt kantakse kõige rohkem 30% lahjendatuna õhukese kihina pinnale.
- Kasutage harja, pintslit või pritsi (pihusti 0,18 – 0,28 mm). Parima tulemuse saab pealekandmisel pintsliga.
- Valmis värvi pealekandmiseks 4-5 tunni pärast, sõltuvalt tingimustest.
- Töövahendid ja -seadmed pestakse veega kohe pärast kasutust

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 24.9.2025 Prinditud
13.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	Sile, tavapäraselt imav krohv u 170 ml/m ²
Olek	Vedelik
Kogus pakendis	10 l
Ladustamine	Kaitske külmumise eest ei tohi hoida temperatuuril üle +25°C
Tihedus	1,01 g/cm ³
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Kuivamisaeg	Olenevalt tingimustest 4–5 h
Vedeldi	Vesi
Pealekandmisviis	Pintsel, rull, pihusti
Transportimine	Soojalt transportimine
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon	Kuni 30 g/ml toote EL-i piirväärtus A/h 30 g/l) (2010)

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.