Ajakohastatud 14.4.2025 Prinditud 24.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

JÄRELHOOLDUSAINE



Tootekirjeldus

Fesconi järelhooldusaine on ühekomponendiline, veega lahjendatav polümeerdispersioon, mis on ette nähtud värske betooni jaoks, et takistada betooni liiga kiiret kuivamist. Toode ei sisalda parafiini.

Kasutuskohad

Toodet võib kasutada värskel betoonil nii horisontaal- kui vertikaalpindadel kasutuskohaks on kõik betoonpinnad. Tänu lõhna puudumisele ja kiirele kuivamisele sobib see toode kasutamiseks peaaegu kõikjal. Toode ei mõjuta võimalike tulevaste pinnakatete naket.

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Tööjuhised

Toode on kasutusvalmis lahus, mida ei soovitata lahjendada. Enne kasutamist tuleb toodet hoolikalt segada. Toode on soovitatav aia- või tööstuspritsiga ühtlaselt pinnale kanda.

Muud kaalutlused

Töövahendid puhastatakse veega.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 14.4.2025 Prinditud 24.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u 10 m^2/l
Olek	Vedelik
Värvus	Valge, kuivanult läbipaistev
Kogus pakendis	5 l ja 20 l
Ladustamine	12–15 kuud kuivades tingimustes temperatuuril +5°C...+30°C, tihedalt suletud nõudes
Piisav	0,1 µm
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Kuivamisaeg	1–4 tundi sõltuvalt õhuniiskusest ja temperatuurist
pH	7–9
Viskoossus	10–200 mPa·s
Tahke aine sisaldus	8–10%
Kaal	Erikaal 1,02 kg/l

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.