

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 14.4.2025 Prinditud  
24.6.2026

## JÄRELHOOLDUSAINE

### Tootekirjeldus

Fesconi järelhooldusaine on ühekomponendiline, veega lahjendatav polümeerdispersioon, mis on ette nähtud värskel betooni jaoks, et takistada betooni liiga kiiret kuivamist. Toode ei sisalda parafiini.

### Kasutuskohad

Toodet võib kasutada värskel betoonil nii horisontaal- kui vertikaalpindadel kasutuskohaks on kõik betoonpinnad. Tänu lõhna puudumisele ja kiirele kuivamisele sobib see toode kasutamiseks peaaegu kõikjal. Toode ei mõjuta võimalike tulevaste pinnakatete naket.

**Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.**

### Kasutusjuhend

### Tööjuhised

Toode on kasutusvalmis lahus, mida ei soovitata lahjendada. Enne kasutamist tuleb toodet hoolikalt segada. Toode on soovitatav aia- või tööstuspritsiga ühtlaselt pinnale kanda.

### Muud kaalutlused

Töövahendid puhastatakse veega.

### Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 14.4.2025 Prinditud  
24.6.2026

## Tehnilised andmed

<b>Materjali kulunorm</b>	u 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Olek</b>	Vedelik
<b>Värvus</b>	Valge, kuivanult läbipaistev
<b>Kogus pakendis</b>	5 l ja 20 l
<b>Ladustamine</b>	12–15 kuud kuivades tingimustes temperatuuril +5°C...+30°C, tihedalt suletud nõudes
<b>Piisav</b>	0,1 µm
<b>Minimaalne kasutustemperatuur</b>	+5°C
<b>Kuivamisae</b>	1–4 tundi sõltuvalt õhuniiskusest ja temperatuurist
<b>pH</b>	7–9
<b>Viskoossus</b>	10–200 mPa·s
<b>Tahke aine sisaldus</b>	8–10%
<b>Kaal</b>	Erikaal 1,02 kg/l

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.