Ajakohastatud 15.4.2025 Prinditud 26.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FILTRILIIV SUH



Tootekirjeldus

Fesconi toodetavat filtriliiva kasutatakse laialt mitmesugustes veefiltreerimisprotsessides. Tuginedes täpselt valitud toorainetele ja tõhusale liivatöötlusprotsessile, pakume täpsussõelutud liivafraktsiooni vee filtreerimiseks alati meie klientide vajaduste kohaselt.

- Terasuurus 0,8–1,2 mm
- Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone

Vaata rohkem filtriliivad menüüst.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Maksimaalne terasuurus	0,8 – 1,2 mm
Kogus pakendis	25 kg

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.