Ajakohastatud 13.10.2025 Prinditud 2.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

LIIVATAMISKILLUSTIK HSS



Tootekirjeldus

Liivatamiskillustik HSS on sõelutud ja kuivatatud purustatud kivimaterjalist valmistatud toode, mille terasuurus on optimeeritud libeduse tõrjeks. Terasuurus 3–6 mm tagab hea haarduvuse jalakäigu- ja sõiduteedel. Killustik on vähese tolmuga ning selle terad on kulumiskindlad, mis võimaldab tõhusat kasutust ka rasketes talvetingimustes. Toode on kuivatatud enne pakkimist plastkotti, mis tagab hea kasutatavuse külmaga. Seega ei moodusta toode jäätunud klompe, mis raskendaks laotamist.

- Purustatud kivimaterjal, terasuurus 3–6 mm
- Kuivatatud, ei külmu
- Plastkott kaitseb toodet ilmastikumõjude eest
- Saab uuesti kasutada

Kasutuskohad

- Liivatamine ja libedusetõrje
- Pinnamaterjaliks kõnniteedele
- Dekoratiivseks või muuks aianduskasutuseks

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend

Liivatamiskillustik kasutatakse talvisel ajal jalakäiguteedel, õuealadel, sissesõiduteedel ja parkimisaladel libeduse tõrjeks.Toodet laotatakse umbes 150 grammi ruutmeetri kohta. Laotamine tehakse kas käsitsi või mehaanilise liivapuisturiga.
Nipp: Kui killustikku on enne laotamist hoitud soojas, nakkub see sageli paremini pinnaga ja parandab haarduvust.

Muu teave

Toodet saab pärast puhastamist uuesti kasutada.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 13.10.2025 Prinditud 2.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Maksimaalne terasuurus	3 - 6 mm
Kogus pakendis	20 kg ja 1000 kg

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.