Ajakohastatud 3.11.2026 Prinditud 13.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

LEELISEKINDEL KATLAMATERJAL GR-GRANULI™



Tootekirjeldus

Leelisekindel GR-granuli sobib koostise ja kõrge sulamistemperatuuri tõttu katlamajadesse, kus põletatakse ohtlikku materjali, nt liime, ja kattematerjalilt nõutakse kõrget temperatuuri. Materjali sulamistemperatuur on üle +1400°C.
GR-Granuli arendamise aluseks on Fesconi ja endise VTT koostöös läbi viidud uuringud kõrgahjurãbu omaduste ja selle kasutamise kohta keevkihtmaterjalina. Teaduskoostöö on hiljem jätkunud praeguse Eurofins Expert Servicesiga. Materjali kasutamist on arendatud labori- ja pilootuuringute ning elektrijaamades saadud kasutuskogemuste põhjal.
Terasuurus
• Standardsuurus 0,5–1,5 mm
• Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone
Pakend
• 1 t suurkotid
• Lahtisena

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Maksimaalne terasuurus	Standardsuurus 0,5–1,5 mm Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone
Kogus pakendis	Tarnitakse täiskoormatena

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.