

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 15.4.2025 Prinditud
23.10.2026

LEELISEKINDEL KATLAMATERJAL GR-GRANULI™



Tootekirjeldus

Leelisekindel GR-granuli sobib koostise ja kõrge sulamistemperatuuri tõttu katlamajadesse, kus põletatakse ohtlikku materjali, nt liime, ja kattematerjalilt nõutakse kõrget temperatuuri. Materjali sulamistemperatuur on üle +1400°C.

Terasuurus

- Standardsuurus 0,5–1,5 mm
- Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone

Pakend

- 1 t suurkotid
- Lahtisena

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 15.4.2025 Prinditud
23.10.2026

Tehnilised andmed

Maksimaalne terasuurus	Standardsuurus 0,5–1,5 mm Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone
Kogus pakendis	Tarnitakse täiskoormatena

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.