Ajakohastatud 12.5.2026 Prinditud 29.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FILTRILIIV



Tootekirjeldus

Fesconi toodetavat filtriliiva kasutatakse laialt mitmesugustes veefiltreerimisprotsessides. Tuginedes täpselt valitud toorainetele ja tõhusale liivatöötlusprotsessile, pakume täpsussõelutud liivafraktsiooni vee filtreerimiseks alati meie klientide vajaduste kohaselt.
Terasuurus
• Standardsuurused: 0,8–1,2 mm ja 1,2–2,0 mm
• Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.5.2026 Prinditud 29.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Maksimaalne terasuurus	Standardsuurused: 0,8–1,2 mm ja 1,2–2,0 mm Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone
Kogus pakendis	Tarnitakse täiskoormatena

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.