Ajakohastatud 17.2.2025 Prinditud 11.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

HÜDROISOLATSIOONIVAHENDID FS



Tootekirjeldus

FS-seeria hüdroisolatsioonitarvikud sobivad kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemidega. Tootesarja kuuluvad: hüdroisolatsiooniteip, välis- ja sisenurgad ning läbiviiguäärikud. Hüdroisolatsioonitarvikud on butüülist ja pinnatugevduseks on polüpropüleenkangas.

- Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust suuruse võrra väiksem. FS-L 70 sobib 110 mm kanalisatsioonitorule, FS-L 55 sobib 75 mm torudele, FS-L 40 sobib kraani nurgaosadele ja 50 mm torudele, FS-L 23 sobib 32 mm torudele ja FS-L 10 on mõeldud väiksematele läbiviikudele.
- Hüdroisolatsiooniteibi FS-N laius on 120 mm. Välis- ja sisenurga pikkus on mõlemas suunas 135 mm, põranda ja seinaosa laius kokku 120 mm.
- Hüdroisolatsiooniteip FS-N sobib kasutamiseks õhutiheduse parandamisel koos süsteemiga Fescoseal A+B.

Kasutuskohad

- Kõigile Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemidele
- Läbiviikudele
- Seinte ja põranda ühenduskohtadesse
- Välis- ja sisenurkade tugevdamiseks

Kasutusjuhend

Paigaldamine

- Kandke valitud hüdroisolatsioon nurkadesse, ühenduskohtadesse ja läbiviikudele. Süsteemiga sobivad hüdroisolatsioonitarvikud FS kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsli või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.

Millega peab veel arvestama

- Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 17.2.2025 Prinditud 11.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Kogus pakendis	10 rulli/kast
Ladustamine	Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.
Kasutustemperatuur	+10°C…+25°C (aluspinna ja õhu temperatuur)
Suurus	FS-N lint 120 mm x 25 mVälimine ja sisemine nurk 135 x 135 x 120 mmPaksus ca 0,6-1,0 mm olenevalt tootest

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.