Ajakohastatud 27.2.2026 Prinditud 11.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

HÜDROISOLATSIOONITEIP



Tootekirjeldus

Kiudkangast hüdroisolatsioonilint, mida kasutatakse Fescon WS- ja Hüdroisolatsioonisüsteemides nurkade, servade ja liitekohtade tugevdamiseks. Hüdroisolatsiooniteip 0,1 x 25 m saab teostada läbiviike läbimõõduga 10–40 mm. Hüdroisolatsiooniteip 0,2 x 25 m sobib läbiviikudele läbimõõduga 55–110 mm.
Hüdroisolatsioonikangas 1,0 x 10 m sobib samuti läbiviikude ja tugevduselementide valmistamiseks. Kui hüdroisolatsioonikangast kasutatakse trapimansetina, on see sobiv ainult Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi jaoks.

- Lindi mõõdud 0,1 x 25 m või 0,2 x 25 m, pakendi suurus 10 rulli pakis
- Saadaval ka hüdroisolatsioonikangas 1,0 x 10 m. Ei sobi hüdroisolatsioonisüsteemile Fescoseal A+B

Kasutuskohad

- Hüdroisolatsioonisüsteemi Fescon WS kuuluv tugevduslint
- Sobib kuni 110 mm läbiviikude valmistamiseks

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Paigaldamine

- Kandke hüdroisolatsioon nurkadesse, ühenduskohtadesse ja läbiviikudele. Kasutatavad hüdroisolatsioonitarvikud kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsli või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.

Muud arvestatavad asjaolud

- Läbiviikude tegemiseks võib kasutada ka kiudkangast hüdroisolatsioonilinti 0,1 x 25 m või 0,2 x 25 m või hüdroisolatsioonikangast. Hüdroisolatsioonilinti saab kasutada maksimaalselt läbimõõduga 110 mm läbiviikude juures. Sellest suuremad läbiviigud tehakse kasutades hüdroisolatsioonikangast või kiudkangast trapiäärikut 300 x 300 mm. Trappide juures tuleb kasutada valmis trapiäärikut.
- Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 27.2.2026 Prinditud 11.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Värvus	Valge
Kogus pakendis	10 rulli karbis
Ladustamine	Hoida soojas, mitte lasta külmuda
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C (aluspind ja siseõhu temperatuur)
Kaal	Hüdroisolatsiooniteip 0,25 kg Hüdroisolatsioonikangas 0,673 kg
Suurus	Hüdroisolatsiooniteip 0,1 x 25 m Hüdroisolatsiooniteip 0,2 x 25 m Hüdroisolatsioonikangas 1,0 x 10 m Paksus ca 0,5 mm

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.