Ajakohastatud 24.4.2026 Prinditud 24.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

KIPSKROHVI MÖRT GL



Tootekirjeldus

Fesconi kipskrohvi mört GL on kipsi baasil valmistatud mittekahanev krohvimört, mis on mõeldud suurte, st 10–40 mm avade täitmiseks. Kipskrohvi mördiga saadakse värvimisvalmis pind, aga vajadusel võib seda tasandada Fesconi Pinnatasandusseguga LRF.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Saab paigaldada pritsiga
- Käsitsi peale kantav
- Kergem
- Kuivadesse siseruumidesse, mitte põrandapindadele ega plaaditavatele pindadele
- Sobivad alused on: kergbetoon, kerge kruusbetoon, müürid ja krohvitud pinnad

Kasutuskohad

- Seina- ja laepindadel olevate avade ja ebatasasuste täitmine, korrigeerimine ja tasandamine kuivades tingimustes.

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Aluspind peab olema puhas, tugev ja tolmuvaba. Nakkumist takistavad ained, nt tolm, rasv jm, tuleb enne korrigeerimist või tasandamist eemaldada. Materjalide kokkupuutepinnale (nt tellistele ja betoonile) paigaldatakse krohvivõrk. Üle 40 mm täidised tehakse mitmes kihis. Enne uue kihi pealekandmist tuleb lasta eelmisel kihil vähemalt 1 ööpäev taheneda.

Valmistamine

Kontrollige koti etiketilt mördi veevajadust. Segage segumikseri või käsiseguriga umbes 1-2 minutit. Laske mördil u 10 min seista ja segage see uuesti läbi. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on üle 1 tunni.

Tööjuhised

Toode kantakse krohvipritsiga või terasest siluriga käsitsi ühtlaselt kogu krohvitavale aluspinnale. Minimaalne kihipaksus on 10 mm. Kui segu kantakse peale mitmes kihis, tuleb eelmist kihti puidust klotsiga karestada. Uus kiht kantakse peale nn märg märjale meetodiga, st enne eelmise kihi kuivamist. Pinda hõõrutakse märja pesukäsnaga ja tasandatakse pahtlilabidaga. Vajaduse korral

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

võib kasutada pinna tasandamiseks enne värvimist Fescon LRF tasandussegu.

Teenindusjuhised

Määrdunud pinda võib pühkida ettevaatlikult niiske käsnaga, tasandada LRF-pinnatasandusseguga või värvida.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 24.4.2026 Prinditud 24.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u 1,4 kg/m$^{2/}$1 mm
Veevajadus	u 6,6 l / 15 kg
Olek	Pulber
Sideaine	Kipsi
Täitematerjal	Lubjakivipulber ja looduslik liiv. Lubjakivipulber sisaldab väheses kogustes kvartsi, kuid alveoole kahjustada võiva kvartsi sisaldus on alla 1%, mistõttu toode ei ole liigitatud kvartsi osas kahjulikuks.
Värvus	Hele
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	15 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas 12 kuud
Tihedus	u. 1,1 kg/dm^3
Kihi paksus	10 - 40 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	> 1 h
Kuivamisaeg	7 päeva
Survetugevus	u. 5 MPa
Pinnatõmbetugevus	> 0,5 MPa
Mahukahanemine	< 0,1 ‰ (28 d prisma)
Tuletundlikkus	A1

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.