Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN AKRYYLIKOVETIN

CE

Tuotekuvaus

Jauhemuodossa oleva Akryylikovetin, joka aiheuttaa akryylihartsien kovettumisreaktion.

Käyttökohteet

- Käytetään akryylihartsien kovettumisreaktion katalyyttina kaikissa Nanten akryylipinnoitusmenetelmissä

Käyttöohjeet

Työohje

Nanten Akryylikovettimen määrä riippuu käytetystä akryylihartsista ja käyttölämpötilasta.
Kovettimen määrä on 1-6 % käytetyn akryylihartsin määrästä.
1 dl kovetinta = 64 g

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	Nanten Akryylikovettimen määrä riippuu käytetystä akryylihartsista ja käyttölämpötilasta. Kovettimen määrä on 1-6 % käytetyn akryylihartsin määrästä. 1 dl kovetinta = 64 g.
Väri	Valkoinen
Pakkauskoko	25 kg laatikko
Varastointi	+5°C…+20°C, varastointiaika enintään 6 kk. Varastoitava lämpimässä, erillään akryylihartseista, kosteudelta suojattuna tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä pakkauksissaan.
Käyttölämpötila	+3°C...+30°C

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

CE	
Fescon Oy Teollisuustie 6, 04300 Tuusula, Finland	
13	
EN 13813: 2002 Synteettinen hartsitasoite sisätiloihin	
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	SR
Kulutuskestävyys	AR0,5
Iskunkestävyys	IR4
Tartuntalujuus	B2.0
Palokäyttäytyminen	E_{fl}
Ominaisuudet on testattu järjestelmälle. Lisätiedot: DoP Nanten System TR.	

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.
Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.