

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 6.2.2025 Tulostettu 7.6.2026

REUNANAUHA 8X150 MM

Tuotekuvaus

Reunanauha kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi pystyrakenteista. Reunanauhassa on kiinnitysteipillinen limitysmuovi valmiina, jonka asennus erotuskankaan tai eristeen päälle. Reunanauhan takana on kiinnitysteippi seinäkiinnitystä varten. Rullapituus 25 m. Myyntierä 4 rullaa/pkt (100 m).



Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Pakkauskoko	100 m (4 rullaa/pkt)
Varastointi	Viileässä, ei alle +6°C, valolta suojattuna
Käyttölämpötila	+10°C...+30°C (alusrakenne ja sisälämpötila)

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työhjeisiin.