Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

REUNANAUHA 8X150 MM



Tuotekuvaus

Reunanauha kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi pystyrakenteista. Reunanauhassa on kiinnitysteipillinen limitysmuovi valmiina, jonka asennus erotuskankaan tai eristeen päälle. Reunanauhan takana on kiinnitysteippi seinäkiinnitystä varten. Rullapituus 25 m. Myyntierä 4 rullaa/pkt (100 m).

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Pakkauskoko	100 m (4 rullaa/pkt)
Varastointi	Viileässä, ei alle +6°C, valolta suojattuna
Käyttölämpötila	+10°C…+30°C (alusrakenne ja sisälämpötila)

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.