

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 6.2.2025 Tulostettu 11.5.2026

## EROTUSKANGAS 1,5X50 M

### Tuotekuvaus

Hengittävä Erotuskangas kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi, mikäli alustana on heikko betoni, puualusta tai eriste. Diffuusioavoin, polypropeenista valmistettu erotuskangas, josta ei lattiatasoitteessa oleva vesi pääse läpi. Erotuskankaan molemmilla pitkillä sivuilla on limitysteippaus valmiina, limitys kohdistusviivojen mukaisesti.



### Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Väri</b>	Harmaa
<b>Pakkauskoko</b>	Rullakoko 1,5 x 50 m
<b>Varastointi</b>	Viileässä, ei alle +6°C, valolta suojattuna
<b>Käyttölämpötila</b>	+10°C...+30°C (alusrakenne ja sisälämpötila)
<b>Paino</b>	Neliöpaino: 135 gr / m <sup>2</sup>

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.