

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 6.2.2025 Tulostettu 1.6.2026

EROTUSKANGAS 1,5X50 M

Tuotekuvaus

Hengittävä Erotuskangas kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi, mikäli alustana on heikko betoni, puualusta tai eriste. Diffuusioavoin, polypropeenista valmistettu erotuskangas, josta ei lattiatasoitteessa oleva vesi pääse läpi. Erotuskankaan molemmilla pitkillä sivuilla on limitysteippaus valmiina, limitys kohdistusviivojen mukaisesti.



Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Väri	Harmaa
Pakkauskoko	Rullakoko 1,5 x 50 m
Varastointi	Viileässä, ei alle +6°C, valolta suojattuna
Käyttölämpötila	+10°C...+30°C (alusrakenne ja sisälämpötila)
Paino	Neliöpaino: 135 gr / m ²

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.