Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN LIUKUESTE



Tuotekuvaus

Lakan, maalin tai pinnoitteen joukkoon sekoitettavia polyeteeni kuulia. Saatavilla kolmea eri raekokoa, 0,100 mm, 0,250 mm ja 0,500 mm.

Käyttökohteet

- Käytetään liukastumisenestoaineena märkätiloissa ja kaltevilla pinnoilla esim. kylpylät, uimahallit, suihkutilat, pukuhuoneet, luiskat

Käyttöohjeet

Käyttöohje

Sekoitetaan lakan, maalin tai pinnoitteen sekaan. Esim. painoprosentilla 1,5-15 %. Käyttövalmis seos telataan valmiin pinnoitteen/maalikalvon päälle.
1 dl 100 = 96 g
1 dl 250 / 500 = 128 g

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Olomuoto	Karkea jauhe
Väri	Valkoinen
Pakkauskoko	0,5 kg peltipurkki
Varastointi	Varastointi kuivassa paikassa, huoneenlämmössä
Tiheys	100, 0,96 g/cm^3 250 1,28 g/cm^3 500 1,28 g/cm^3

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.
Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.