Ajakohastatud 2.10.2025 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN LIBISEMISVASTANE LISAND



Tootekirjeldus

Lakile, värvile või kattele segatavad polüetüleenhelmed. Saadaval kolmes erinevas terasuuruses: 0,100 mm, 0,250 mm ja 0,500 mm.

Kasutuskohad

- Kasutatakse libisemisvastase ainena märgades ruumides ja kaldpindadel, nt spad, ujulad, duširuumid, riietusruumid, kaldteed

Kasutusjuhend

Tööjuhised

Segatakse laki, värvi või katte sisse. Näiteks kaaluprotsendiga 1,5–15%. Kasutamisvalmis segu rullitakse valmis katte-/värvikile peale.
1 dl 100 = 96 g
1 dl 250 / 500 = 128 g

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 2.10.2025 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Olek	Kare pulber
Värvus	Valge
Kogus pakendis	0,5 kg plekkpurk
Ladustamine	Säilitada kuivas kohas, toatemperatuuril
Tihedus	100, 0,96 g/cm^3 250 1,28 g/cm^3 500 1,28 g/cm^3

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.
Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.