

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 12.5.2026 Tryckt 24.6.2026

FILTERSAND SUH



Produktbeskrivning

Siktad och torkad kvartsand. Kornstorlek 0,8 – 1,2 mm.

Användningsområden

- Används som fyllnadssand i spackelbara akryl- och epoxibeläggningar

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering
<https://www.fescon.fi/se/materialbank>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Maximal kornstorlek	0,8 – 1,2 mm
Förpackningsstorlek	25 kg

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.