

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FÄRGSAND

Produktbeskrivning

Färgad, belagd kvartsand. Finns som enfärgad och som färdiga färgblandningar. Se färgprover i Nanten färgkarta för spackelbara beläggningar. Kornstorlek 0,6–1,2 mm (vit och grå även 0,3–0,8 mm samt mix 180, 380 och 480).

Användningsområden

- Används som fyllnadssand i spackelbara akryl- och epoxibeläggningar

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Maximal kornstorlek

Kornstorlek 0,6–1,2 mm (vit och grå även
0,3–0,8 mm samt mix 180, 380 och 480)

Förpackningsstorlek

25 kg

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.